



Brochure Mitsubishi Design

**VRP Klimaat biedt
airco installatie op maat**



De Wand-unit van Mitsubishi Electric is een opbouw unit die hoog aan de wand wordt geplaatst. Dit garandeert een effectieve en comfortabele werking. De wand-unit is verkrijgbaar in diverse typen, zowel in Single- als in Multi split uitvoering. De Wand-unit heeft beperkte afmetingen en is stijlvol en tijdloos vormgegeven. Ondanks zijn kleine omvang beschikt de Wand-unit over hoge capaciteit met een geruisloze werking.



Binnen unit

Koelen of Verwarmen

Met een airconditioner in Inverter uitvoering kan met éénzelfde systeem gekoeld of verwarmd worden. Zo wordt uw ruimte lekker koel op warme dagen en behaaglijk warm op koele dagen. Zo voorziet deze set u in elk seizoen altijd van het ideale binnenklimaat.




Buiten unit


Energiebesparing met Econo Cool

Econo Cool is een intelligente functie voor het regelen van de temperatuur, die de luchtstroom op het lichaam zo aanpast dat de uitblaastemperatuur kan worden verhoogd. De uitblaastemperatuur kan tot wel 2°C worden verhoogd, zonder dat dit warmer en minder comfortabel aanvoelt. Op deze manier wordt 20% energie bespaard (functie alleen beschikbaar bij handmatige bediening in de koelmodus).


Conventioneel



Econo Cool



Temperatuurspreiding (°C)



Elektrostatisch Anti-allergie enzymenfilter

Dit is een combinatie van het Luchtreinigingsfilter en het Anti-allergie enzymenfilter.

Luchtreinigingsfilter

Het filter wordt geladen met statische energie, zodat het stofdeeltjes kan aantrekken en vasthouden die door reguliere filters niet worden verwijderd.

Anti-allergie enzymenfilter

Het Anti-allergie enzymenfilter sluit allergenen als schimmels en bacteriën in, waarna deze door de in het filter aanwezige enzymen worden afgebroken.

Nieuwe buitenunits met R32

De nieuwe R32-systemen bieden de volgende voordelen:

- Aanzienlijke reductie van het CO2-equivalent
- Hogere energie-efficiëntie

ZEN Lijn Wit



WSH-EFM25WI ZEN DESIGN WIT SET
1 x MSZ-EF25 VGKW
1 x MUZ-EF25 VG



WSH-EFM35WI ZEN DESIGN WIT SET
1 x MSZ-EF35 VGKW
1 x MUZ-EF35 VG



WSH-EFM42WI ZEN DESIGN WIT SET
1 x MSZ-EF42 VGKW
1 x MUZ-EF42 VG



WSH-EFM50WI ZEN DESIGN WIT SET
1 x MSZ-EF50 VGKW
1 x MUZ-EF50 VG

Vermogen & prestaties

Koelcapaciteit	kW	0.90 - 3.40 kW	1.10 - 4.00 kW	0.90 - 4.60 kW	1.40 - 5.40 kW
EER / SEER (koeling)		4.63 / 9.1	3.85 / 8.8	3.5 / 7.9	3.25 / 7.5
Energie-efficiëntieklasse koelen		A+++	A+++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vullast)	kWh	96 kWh	139 kWh	186 kWh	233 kWh
Verwarmingscapaciteit	kW	1.00 - 4.20 kW	1.30 - 5.10 kW	1.30 - 6.30 kW	1.40 - 7.50 kW
COP / SCOP (verwarmen)		4.57 / 4.7	4.21 / 4.6	3.71 / 4.6	3.72 / 4.5
Energie-efficiëntieklasse verwarmen		A++	A++	A++	A+

Elektrische gegevens

Voeding, fase & frequentie		230V/1~N+a/50 Hz	230V/1~N+a/50 Hz	230V/1~N+a/50 Hz	230V/1~N+a/50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen)	kW	0.00 - 0.54 / 0.00 - 0.70 kW	0.00 - 0.91 / 0.00 - 0.95 kW	0.00 - 1.20 / 0.00 - 1.46 kW	0.00 - 1.54 / 0.00 - 1.56 kW
Afzekering apparaat	A	10 A	10 A	12 A	16 A

Technische gegevens

Type koudemiddel (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Luchtdebiet koelen	m³/h	240.00 - 630.00 m³/h	240.00 - 630.00 m³/h	348.00 - 672.00 m³/h	348.00 - 678.00 m³/h
Luchtdebiet verwarmen	m³/h	240.00 - 714.00 m³/h	240.00 - 762.00 m³/h	330.00 - 792.00 m³/h	384.00 - 876.00 m³/h
Aantal ventilatiesnelheden		5	5	5	5
Max. leidinglengte	m	20 m	20 m	20 m	30 m
Max. hoogteverschil	m	12 m	12 m	12 m	15 m

Geluidsprestaties

Geluidsdruk niveau binnenuit koelen	dB(A)	19.00 - 42.00 dB(A)	21.00 - 42.00 dB(A)	28.00 - 43.00 dB(A)	30.00 - 43.00 dB(A)
Geluidsdruk niveau binnenuit verwarmen	dB(A)	21.00 - 45.00 dB(A)	21.00 - 46.00 dB(A)	28.00 - 48.00 dB(A)	30.00 - 49.00 dB(A)
Geluidsvermogen niveau binnenuit	dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)
Geluidsdruk niveau buitenunit koelen	dB(A)	0.00 - 47.00 dB(A)	0.00 - 49.00 dB(A)	0.00 - 50.00 dB(A)	0.00 - 52.00 dB(A)
Geluidsdruk niveau buitenunit verwarmen	dB(A)	0.00 - 48.00 dB(A)	0.00 - 50.00 dB(A)	0.00 - 51.00 dB(A)	0.00 - 52.00 dB(A)
Geluidsvermogen niveau buitenunit	dB(A)	0.00 - 58.00 dB(A)	0.00 - 62.00 dB(A)	0.00 - 62.00 dB(A)	0.00 - 65.00 dB(A)

Afmetingen & aansluitingen

Koelleiding diameters		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD)	mm	299 x 885 x 195 mm	299 x 885 x 195 mm	299 x 885 x 195 mm	299 x 885 x 195 mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD)	mm	550 x 800 x 285 mm	550 x 800 x 285 mm	550 x 800 x 285 mm	714 x 800 x 285 mm

Uitvoering & werking

Compatibel met Amazon Alexa		Ja	Ja	Ja	Ja
Compatibel met Apple HomeKit		Nee	Nee	Nee	Nee
Compatibel met Google Assistant		Ja	Ja	Ja	Ja
Kleur binnenuit		Wit	Wit	Wit	Wit
Inverter gestuurd		Ja	Ja	Ja	Ja
Met luchtzuiveringsfilter		Ja	Ja	Ja	Ja
Met geurfilter		Nee	Nee	Nee	Nee
Met draadloze afstandsbediening		Ja	Ja	Ja	Ja
Met afstandsbediening		Nee	Nee	Nee	Nee
Met klokprogramma/timer		Ja	Ja	Ja	Ja
Binnenuit met buitenluchtaansluiting		Nee	Nee	Nee	Nee
Condensingunit watergekoeld		Nee	Nee	Nee	Nee

Opties

Installatie en montagematerialen

Dubbel geisol. koelleiding 1/4 - 3/8 op rol (20m)	AL3040	Ja	Ja	Ja	Ja
RVS Flare adapter 1/4 (24)	AL5051	Ja	Ja	Ja	Ja
RVS Flare adapter 3/8 (35)	AL5052	Ja	Ja	Ja	Ja
Kabel 4 x 1,5mm² flex YSLY JZ- op rol 100m	AL5518	Ja	Ja	Ja	Ja
ABB werkschakelaar 3P/25A/400V IP65	AL5497	Ja	Ja	Ja	Ja
Wartel M25	AL5508	Ja	Ja	Ja	Ja
Siccom condenserpomp Flowatch 2 - 10 mtr - 15 ltr/u	AL4002	Ja	Ja	Ja	Ja

Opstelbalken, frames en muursteunen

RODIGAS muursteen 60 + 60 kg - 800 x 375 x 420 mm	AL5301	Ja	Ja	Ja	Ja
Big Foot Fix-it Foot Mini 2x600 mm	BF9284	Ja	Ja	Ja	Ja
Big Foot Fix-it Foot Mini 2x1000 mm	BF9530				Ja

Regeltechniek en externe koppelingen

System control interface	MAC-334 IF	Ja	Ja	Ja	Ja
EIB Controller Interface	ME-AC-KNX-1V2	Ja	Ja	Ja	Ja
Modbus server tbv split inverter	ME-AC-MBS-1-2	Ja	Ja	Ja	Ja

Coaten en spuiten

Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF25	COMUZE25	Ja			
Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF35	COMUZE35		Ja		
Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF42	COMUZE42			Ja	
Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF50	COMUZE50				Ja

Plenums, filters, kanaalwerk, slangen en roosters

Plasma Quad filter	MAC-100 FT-E	Ja	Ja	Ja	Ja
--------------------	--------------	----	----	----	----

Standaard voorzieningen

Standaard Wifi ingebouwd	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-changeover	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-herstart	Ja	Ja	Ja	Ja
Gegroefde leidingen	Ja	Ja	Ja	Ja
Hergebruiken van leidingen met Cleaning free	Ja	Ja	Ja	Ja
Hoogefficiënte DC-scroll-compressor	Ja	Ja	Ja	Ja
Joint Lap DC-Motor	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeldzame aardmagneetrotor (compressor)	Ja	Ja	Ja	Ja



ZEN Lijn Zwart



WSH-EFM25WI ZEN DESIGN ZWA SET
1 x MSZ-EF25 VGKB
1 x MUZ-EF25 VG



WSH-EFM35WI ZEN DESIGN ZWA SET
1 x MSZ-EF35 VGKB
1 x MUZ-EF35 VG



WSH-EFM42WI ZEN DESIGN ZWA SET
1 x MSZ-EF42 VGKB
1 x MUZ-EF42 VG



WSH-EFM50WI ZEN DESIGN ZWA SET
1 x MSZ-EF50 VGKB
1 x MUZ-EF50 VG

Vermogen & prestaties

Koelcapaciteit	kW	0.90 - 3.40 kW	1.10 - 4.00 kW	0.90 - 4.60 kW	1.40 - 5.40 kW
EER / SEER (koeling)		4.63 / 9.1	3.85 / 8.8	3.5 / 7.9	3.25 / 7.5
Energie-efficiëntieklasse koelen		A+++	A+++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vullast)	kWh	96 kWh	139 kWh	186 kWh	233 kWh
Verwarmingscapaciteit	kW	1.00 - 4.20 kW	1.30 - 5.10 kW	1.30 - 6.30 kW	1.40 - 7.50 kW
COP / SCOP (verwarmen)		4.57 / 4.7	4.21 / 4.6	3.71 / 4.6	3.72 / 4.5
Energie-efficiëntieklasse verwarmen		A++	A++	A++	A+

Elektrische gegevens

Voeding, fase & frequentie		230V/1~N+a/50 Hz	230V/1~N+a/50 Hz	230V/1~N+a/50 Hz	230V/1~N+a/50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen)	kW	0.00 - 0.54 / 0.00 - 0.70 kW	0.00 - 0.91 / 0.00 - 0.95 kW	0.00 - 1.20 / 0.00 - 1.46 kW	0.00 - 1.54 / 0.00 - 1.56 kW
Afzekering apparaat	A	10 A	10 A	12 A	16 A

Technische gegevens

Type koudemiddel (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Luchtdebiet koelen	m³/h	240.00 - 630.00 m³/h	240.00 - 630.00 m³/h	348.00 - 672.00 m³/h	348.00 - 678.00 m³/h
Luchtdebiet verwarmen	m³/h	240.00 - 714.00 m³/h	240.00 - 762.00 m³/h	330.00 - 792.00 m³/h	384.00 - 876.00 m³/h
Aantal ventilatiesnelheden		5	5	5	5
Max. leidinglengte	m	20 m	20 m	20 m	30 m
Max. hoogteverschil	m	12 m	12 m	12 m	15 m

Geluidsprestaties

Geluidsdruk niveau binnenuit koelen	dB(A)	19.00 - 42.00 dB(A)	21.00 - 42.00 dB(A)	28.00 - 43.00 dB(A)	30.00 - 43.00 dB(A)
Geluidsdruk niveau binnenuit verwarmen	dB(A)	21.00 - 45.00 dB(A)	21.00 - 46.00 dB(A)	28.00 - 48.00 dB(A)	30.00 - 49.00 dB(A)
Geluidsvermogen niveau binnenuit	dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)
Geluidsdruk niveau buitenunit koelen	dB(A)	0.00 - 47.00 dB(A)	0.00 - 49.00 dB(A)	0.00 - 50.00 dB(A)	0.00 - 52.00 dB(A)
Geluidsdruk niveau buitenunit verwarmen	dB(A)	0.00 - 48.00 dB(A)	0.00 - 50.00 dB(A)	0.00 - 51.00 dB(A)	0.00 - 52.00 dB(A)
Geluidsvermogen niveau buitenunit	dB(A)	0.00 - 58.00 dB(A)	0.00 - 62.00 dB(A)	0.00 - 62.00 dB(A)	0.00 - 65.00 dB(A)

Afmetingen & aansluitingen

Koelleiding diameters		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD)	mm	299 x 885 x 195 mm	299 x 885 x 195 mm	299 x 885 x 195 mm	299 x 885 x 195 mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD)	mm	550 x 800 x 285 mm	550 x 800 x 285 mm	550 x 800 x 285 mm	714 x 800 x 285 mm

Uitvoering & werking

Compatible met Amazon Alexa		Ja	Ja	Ja	Ja
Compatible met Apple HomeKit		Nee	Nee	Nee	Nee
Compatible met Google Assistant		Ja	Ja	Ja	Ja
Kleur binnenuit		Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Inverter gestuurd		Ja	Ja	Ja	Ja
Met luchtzuiveringsfilter		Ja	Ja	Ja	Ja
Met geurfilter		Nee	Nee	Nee	Nee
Met draadloze afstandsbediening		Ja	Ja	Ja	Ja
Met afstandsbediening		Nee	Nee	Nee	Nee
Met klokprogramma/timer		Ja	Ja	Ja	Ja
Binnenuit met buitenluchtaansluiting		Nee	Nee	Nee	Nee
Condensingunit watergekoeld		Nee	Nee	Nee	Nee

Opties

Installatie en montage materialen

Dubbel geisol. koelleiding 1/4 - 3/8 op rol (20m)	AL3040	Ja	Ja	Ja	Ja
RVS Flare adapter 1/4 (24)	AL5051	Ja	Ja	Ja	Ja
RVS Flare adapter 3/8 (35)	AL5052	Ja	Ja	Ja	Ja
Kabel 4 x 1,5mm2 flex YSLY JZ- op rol 100m	AL5518	Ja	Ja	Ja	Ja
ABB werkschakelaar 3P/25A/400V IP65	AL5497	Ja	Ja	Ja	Ja
Wartel M25	AL5508	Ja	Ja	Ja	Ja
Siccom condenswaterpomp Flowatch 2 - 10 mtr - 15 ltr/u	AL4002	Ja	Ja	Ja	Ja

Opstelbalken, frames en muursteunen

RODIGAS muursteen 60 + 60 kg - 800 x 375 x 420 mm	AL5301	Ja	Ja	Ja	Ja
Big Foot Fix-it Foot Mini 2x600 mm	BF9284	Ja	Ja	Ja	
Big Foot Fix-it Foot Mini 2x1000 mm	BF9530				Ja

Regeltechniek en externe koppelingen

System control interface	MAC-334 IF	Ja	Ja	Ja	Ja
EIB Controller Interface	ME-AC-KNX-1V2	Ja	Ja	Ja	Ja
Modbus server tbv split inverter	ME-AC-MBS-1-2	Ja	Ja	Ja	Ja

Coaten en spuiten

Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF25	COMUZE25	Ja			
Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF35	COMUZE35		Ja		
Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF42	COMUZE42			Ja	
Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF50	COMUZE50				Ja

Plenums, filters, kanaalwerk, slangen en roosters

Plasma Quad filter	MAC-100 FT-E	Ja	Ja	Ja	Ja
--------------------	--------------	----	----	----	----

Standaard voorzieningen

Standaard Wifi ingebouwd	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-changeover	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-herstart	Ja	Ja	Ja	Ja
Gegroefde leidingen	Ja	Ja	Ja	Ja
Hergebruiken van leidingen met Cleaning free	Ja	Ja	Ja	Ja
Hoogefficiënte DC-scroll-compressor	Ja	Ja	Ja	Ja
Joint Lap DC-Motor	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeldzame aardmagneetrotor (compressor)	Ja	Ja	Ja	Ja



ZEN Lijn Zilver



WSH-EFM25WI ZEN DESIGN ZIL SET
1 x MSZ-EF25 VGKS
1 x MUZ-EF25 VG



WSH-EFM35WI ZEN DESIGN ZIL SET
1 x MSZ-EF35 VGKS
1 x MUZ-EF35 VG



WSH-EFM42WI ZEN DESIGN ZIL SET
1 x MSZ-EF42 VGKS
1 x MUZ-EF42 VG



WSH-EFM50WI ZEN DESIGN ZIL SET
1 x MSZ-EF50 VGKS
1 x MUZ-EF50 VG

Vermogen & prestaties

Koelcapaciteit	kW	0.90 - 3.40 kW	1.10 - 4.00 kW	0.90 - 4.60 kW	1.40 - 5.40 kW
EER / SEER (koeling)		4.63 / 9.1	3.85 / 8.8	3.5 / 7.9	3.25 / 7.5
Energie-efficiëntieklasse koelen		A+++	A+++	A++	A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vullast)	kWh	96 kWh	139 kWh	186 kWh	233 kWh
Verwarmingscapaciteit	kW	1.00 - 4.20 kW	1.30 - 5.10 kW	1.30 - 6.30 kW	1.40 - 7.50 kW
COP / SCOP (verwarmen)		4.57 / 4.7	4.21 / 4.6	3.71 / 4.6	3.72 / 4.5
Energie-efficiëntieklasse verwarmen		A++	A++	A++	A+

Elektrische gegevens

Voeding, fase & frequentie		230V/1~N+a/50 Hz	230V/1~N+a/50 Hz	230V/1~N+a/50 Hz	230V/1~N+a/50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen)	kW	0.00 - 0.54 / 0.00 - 0.70 kW	0.00 - 0.91 / 0.00 - 0.95 kW	0.00 - 1.20 / 0.00 - 1.46 kW	0.00 - 1.54 / 0.00 - 1.56 kW
Afzekering apparaat	A	10 A	10 A	12 A	16 A

Technische gegevens

Type koudemiddel (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Luchtdebiet koelen	m³/h	240.00 - 630.00 m³/h	240.00 - 630.00 m³/h	348.00 - 672.00 m³/h	348.00 - 678.00 m³/h
Luchtdebiet verwarmen	m³/h	240.00 - 714.00 m³/h	240.00 - 762.00 m³/h	330.00 - 792.00 m³/h	384.00 - 876.00 m³/h
Aantal ventilatiesnelheden		5	5	5	5
Max. leidinglengte	m	20 m	20 m	20 m	30 m
Max. hoogteverschil	m	12 m	12 m	12 m	15 m

Geluidsprestaties

Geluidsdruk niveau binneneunit koelen	dB(A)	19.00 - 42.00 dB(A)	21.00 - 42.00 dB(A)	28.00 - 43.00 dB(A)	30.00 - 43.00 dB(A)
Geluidsdruk niveau binneneunit verwarmen	dB(A)	21.00 - 45.00 dB(A)	21.00 - 46.00 dB(A)	28.00 - 48.00 dB(A)	30.00 - 49.00 dB(A)
Geluidsvermogen niveau binneneunit	dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)	0.00 - 60.00 dB(A)
Geluidsdruk niveau buiteneunit koelen	dB(A)	0.00 - 47.00 dB(A)	0.00 - 49.00 dB(A)	0.00 - 50.00 dB(A)	0.00 - 52.00 dB(A)
Geluidsdruk niveau buiteneunit verwarmen	dB(A)	0.00 - 48.00 dB(A)	0.00 - 50.00 dB(A)	0.00 - 51.00 dB(A)	0.00 - 52.00 dB(A)
Geluidsvermogen niveau buiteneunit	dB(A)	0.00 - 58.00 dB(A)	0.00 - 62.00 dB(A)	0.00 - 62.00 dB(A)	0.00 - 65.00 dB(A)

Afmetingen & aansluitingen

Koelleiding diameters		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD)	mm	299 x 885 x 195 mm	299 x 885 x 195 mm	299 x 885 x 195 mm	299 x 885 x 195 mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD)	mm	550 x 800 x 285 mm	550 x 800 x 285 mm	550 x 800 x 285 mm	714 x 800 x 285 mm

Uitvoering & werking

Compatible met Amazon Alexa		Ja	Ja	Ja	Ja
Compatible met Apple HomeKit		Nee	Nee	Nee	Nee
Compatible met Google Assistant		Ja	Ja	Ja	Ja
Kleur binneneunit		Grijs	Grijs	Grijs	Grijs
Inverter gestuurd		Ja	Ja	Ja	Ja
Met luchtzuiveringsfilter		Ja	Ja	Ja	Ja
Met geurfilter		Nee	Nee	Nee	Nee
Met draadloze afstandsbediening		Ja	Ja	Ja	Ja
Met afstandsbediening		Nee	Nee	Nee	Nee
Met klokprogramma/timer		Ja	Ja	Ja	Ja
Binneneunit met buitenluchtaansluiting		Nee	Nee	Nee	Nee
Condensatieunit watergekoeld		Nee	Nee	Nee	Nee

Opties

Installatie en montage materialen

Dubbel geisol. koelleiding 1/4 - 3/8 op rol (20m)	AL3040	Ja	Ja	Ja	Ja
RVS Flare adapter 1/4 (24)	AL5051	Ja	Ja	Ja	Ja
RVS Flare adapter 3/8 (35)	AL5052	Ja	Ja	Ja	Ja
Kabel 4 x 1,5mm² flex YSLY JZ- op rol 100m	AL5518	Ja	Ja	Ja	Ja
ABB werkschakelaar 3P/25A/400V IP65	AL5497	Ja	Ja	Ja	Ja
Wartel M25	AL5508	Ja	Ja	Ja	Ja
Siccom condensateerpomp Flowatch 2 - 10 mtr - 15 ltr/u	AL4002	Ja	Ja	Ja	Ja

Opstelbalken, frames en muursteunen

RODIGAS muursteen 60 + 60 kg - 800 x 375 x 420 mm	AL5301	Ja	Ja	Ja	Ja
Big Foot Fix-it Foot Mini 2x600 mm	BF9284	Ja	Ja	Ja	Ja
Big Foot Fix-it Foot Mini 2x1000 mm	BF9530				Ja

Regeltechniek en externe koppelingen

System control interface	MAC-334 IF	Ja	Ja	Ja	Ja
EIB Controller Interface	ME-AC-KNX-1V2	Ja	Ja	Ja	Ja
Modbus server tbv split inverter	ME-AC-MBS-1-2	Ja	Ja	Ja	Ja

Coaten en spuiten

Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF25	COMUZE25	Ja			
Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF35	COMUZE35		Ja		
Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF42	COMUZE42			Ja	
Progreen coating ten behoeve van MUZ-EF50	COMUZE50				Ja

Plenums, filters, kanaalwerk, slangen en roosters

Plasma Quad filter	MAC-100 FT-E	Ja	Ja	Ja	Ja
--------------------	--------------	----	----	----	----

Standaard voorzieningen

Standaard Wifi ingebouwd	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-changeover	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-herstart	Ja	Ja	Ja	Ja
Gegroefde leidingen	Ja	Ja	Ja	Ja
Hergebruiken van leidingen met Cleaning free	Ja	Ja	Ja	Ja
Hoogefficiënte DC-scroll-compressor	Ja	Ja	Ja	Ja
Joint Lap DC-Motor	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeldzame aardemagneetrotor (compressor)	Ja	Ja	Ja	Ja

Meer informatie? Vraag het ons gerust.